

sapphire 85s



Produttività teorica: 5200 m²/h

Versione di lavasciuga con gruppo lavante e spazzante con due spazzole cilindriche che convogliano lo sporco in un cassetto di raccolta al fine di velocizzare i lavori di pulizia di manutenzione.



DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 36V/240Ah



Larghezza pista lavaggio 850mm




Pressione su spazzole regolabile - - -



Resa oraria teorica 4-6h



Serbatoi soluzione / recupero 110/120l



Spazzole cilindriche 2x150mm



Velocità spazzole 785giri/min

- Larghezza tergipavimento:	1170 mm
- Motore spazzole:	2x650 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	570 Watt
- Depressione aspirazione:	190 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1660 mm W: 920 mm H: 1690 mm con rollbar senza rollbar H: 1285 mm
- Peso macchina:	335 kg
- Motore trazione:	600 Watt
- Velocità avanzamento max:	6.1 km/h
- Vano batterie:	L: 840 mm W: 380 mm H: 395 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	<70 dB (A)

Versione di lavasciuga con gruppo lavante e spazzante con due spazzole cilindriche che convogliano lo sporco in un cassetto di raccolta al fine di velocizzare i lavori di pulizia di manutenzione. Il basamento è dotato di un sistema "brushdry" che evita cadute di depressione nel sistema di aspirazione che potrebbero compromettere l'asciugatura, evitando comunque gocciolamenti a fine lavoro. Questa macchina è particolarmente indicata in tutte le situazioni di pulizia di mantenimento veloce e pavimentazioni con fughe larghe.