



Sollevamento del sistema lavante con comando manuale idraulico brevettato che permette il sollevamento senza sforzo mantenendo sempre la medesima pressione preimpostata (fino a 80 kg). Discesa comandata con una levetta sul cruscotto che agisce con la giusta velocità e senza colpi.

DESCRIZIONE TECNICA

	U/M	AMBER 66	AMBER 83
Larghezza di lavoro	mm	660	830
Larghezza tergipavimento	mm	980	1060
Potenza installata	W	1980	2180
Capacità di lavoro, fino a	m ² /h	3000	3750
Diametro spazzole	mm	2x345	2x430
Giri spazzole	giri/min	170	162
Pressione sulle spazzole	kg	75 max	80 max
Motore spazzole	W	900	1125
Motore trazione	W	500	500
Tipo di avanzamento		autom.	autom.
Velocità di avanzamento	km/h	4,5	4,5
Pendenza massima		15%	15%
Motore aspirazione	W	570	570
Depressione aspiratore	mbar	160	160
Serbatoio soluzione	l	100	100
Serbatoio recupero	l	105	105
Lunghezza macchina	mm	1650	1712
Altezza macchina	mm	1195	1195
Larghezza macchina (senza tergip.)	mm	760	885
Capacità batterie	V/Ah _{5h}	36/240	36/240
Peso batterie	kg	282	282
Vano batterie	mm	415x770x385	415x770x385
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	219	225
Classe		III	III
Grado di protezione	IP	X3	X3
Tensione di alimentazione	V	36	36

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

ACCESSORI



PPL: non igroscopico, buona resistenza all'usura. Diametri: 345 e 430 mm. Spessori setole da 0,6 a 0,9 mm.



TYNEX: consigliato per pavimenti in materiale resistente e particolarmente sporchi. Diametri: 345 e 430 mm.



DISCO TRASCINATORE: consigliato per superfici lisce. Diametri: 335 e 410 mm. PAD: 14" e 17".

OPTIONAL

- ruote trazione morbide in Poliuretano (PUR)
- motore di aspirazione da 190 mbar
- tergipavimento inox
- tergipavimento maggiorato (Amber 66: 1060 mm - Amber 83: 1160 mm)

adiatek[®]

ADIATEK srl
I-37057 S. Giov. Lup. (Vr)
Via Monte Pastello 14

Tel. +39 045 877 9086
Fax +39 045 877 9195
www.adiatek.com
info@adiatek.com

futuro nella tradizione
adiatek[®]



06 2005 - rev. 00

La lavasciuga pavimenti Amber è veramente innovativa.

Le soluzioni ergonomiche, la grande maneggevolezza dovuta allo studio approfondito dell'equilibrio dei pesi, una nuova ed originale impugnatura con comandi molto semplici, fanno di Amber una macchina di grandi prestazioni, per grandi ambienti e superfici difficili. L'operatore lavora rilassato senza forzare con il suo peso la direzione, aziona senza fatica il sistema idraulico brevettato che comanda il potente gruppo lavante. Opera nel silenzio sia per il sistema di aspirazione brevettato che per i riduttori meccanici delle spazzole di nuova concezione.

La macchina dispone di una potente trazione con controllo graduale che permette di lavorare su rampe del 10% e salire su rampe inclinate fino al 15%. Inoltre ha una grande autonomia grazie ai capienti serbatoi da 100 litri e a una riserva di energia con batterie fino a 240 Ah₅.

Asciuga in modo efficace grazie al tergipavimento di nuova concezione.

La serie Amber è la nuova lavasciuga pavimenti amica dell'operatore.



Una molla a gas aiuta a sollevare il serbatoio di recupero per accedere all'ampio vano batterie ed al gruppo aspirazione silenzioso e brevettato che si può inoltre smontare senza utensili per una rapida sostituzione.

• EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE •

CONTAORE
INTERRUTTORE A CHIAVE

ELETTROVALVOLA

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SOVRACCARICO
DEL MOTORE SPAZZOLE

MOTORE DI ASPIRAZIONE DA 160 MBAR

SOLEVAMENTO IDRAULICO DEL SISTEMA LAVANTE
RUOTE ANTISKID



amber
66

amber
83



Serbatoio recupero di facile manutenzione: in un attimo si smonta il filtro per lavarlo con un getto d'acqua, si apre il tappo di ispezione e si dispone così di due comodi accessi per pulire ogni residuo. Il tubo di scarico esce da un pozzetto ribassato che garantisce il completo svuotamento e permette lo scarico anche in un wc.



Comandi essenziali, ergonomici ed ampio display per visualizzare il livello di carica delle batterie e il contaore. Dispone di un pulsante centrale di sicurezza antischiacciamento in retromarcia. L'avanzamento controllato rende fluido e piacevole l'utilizzo della macchina.



Tergipavimento con aggancio e sgancio rapido. Sostituzione sia della gomma posteriore, utilizzabile sui quattro spigoli, che del tergipavimento completo, facile e sicura. Sono semplici tutte le regolazioni di altezza, inclinazione e pressione.