




futuro nella tradizione
adiatek[®]



diamond 85 **diamond 100** **diamond 100s**

DESCRIZIONE TECNICA	U/M	DIAMOND 85	DIAMOND 100	DIAMOND 100s
Larghezza di lavoro	mm	850	1000	1000
Larghezza tergipavimento	mm	1110	1280	1110
Capacità di lavoro, fino a	m ² /h	5950	7000	7000
Diametro spazzole	mm	2x430	2x510	-
Diametro spazzole cilindriche	mm	-	-	1x150 + 1x280
Pressione sulle spazzole	kg	135 max	160 max	110 max
Velocità di avanzamento	km/h	7,0	7,0	7,0
Depressione aspiratore	mbar	190	190	190
Serbatoio soluzione	l	235	235	235
Serbatoio recupero	l	250	250	250
Lunghezza macchina	mm	2025	2025	2025
Altezza macchina (con rollbar)	mm	1800	1800	1800
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	935	1040	1150
Capacità batterie	V/Ah ₅	36/500	36/500	36/500
Vano batterie	mm	655x640x530	655x640x530	655x640x530
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	600	600	600
Tensione di alimentazione	V	36	36	36

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

adiatek[®]

www.adiatek.com



Lavasciuga pavimenti Diamond Espressione di ricerca, sviluppo ed alto livello di industrializzazione

Robusta, sviluppata su telaio metallico di grande spessore.

Grande autonomia: Diamond assicura prestazioni al vertice della sua categoria, con serbatoi da 250 litri e batterie fino a 500 Ah₅.

Efficace, con una capacità di lavoro fino a 7000 m²/h. La pressione delle spazzole è regolabile fino a 160 kg.

Il sistema di trazione, con ruote antiskid di serie, garantisce sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate. Il diametro di sterzata ridotto permette la sua massima manovrabilità.

Performance: Diamond assicura efficacia anche su pavimenti con fughe profonde perché dotata di tergipavimento con gomma posteriore para e due motori di aspirazione da 190 mbar.

Silenziosa, impiega un sistema di aspirazione brevettato Adiatek che ottimizza i flussi d'aria. La macchina è fornita di riduttori meccanici industrializzati per minimizzare rumore e vibrazioni.

Facile da usare, può lavorare in versione automatica o manuale. Nel modo automatico il sistema semplifica e "ricorda" funzioni impostate.

Comfort, ampio spazio nel posto di guida, con sedile regolabile. Accessibile per interventi di manutenzione. Pannello di controllo chiaro, ergonomia dei comandi di massima funzionalità.



diamond
85

diamond
100

diamond
100s



Diamond: prestazioni e performances per incrementare la produttività

PANNELLO DI CONTROLLO E POSTO DI GUIDA
Tutte le funzioni di lavaggio sono attivabili in più posizioni: AUTO, BREAK WASHING e tradizionale MAN.



RACCOLTA SCHIUMA
I due filtri separano l'eventuale residuo di schiuma proveniente dal serbatoio di recupero.



TRAZIONE
Potente motoruota di diametro 300 mm, copertura antiscivolo in poliuretano che permette di lavorare su ogni rampa. L'avvio della macchina è graduale con due velocità di lavoro fino a 7 km/h.



GRUPPO LAVANTE-SPAZZANTE
Realizzato in diverse versioni. La pressione delle spazzole è perfettamente regolabile.



SERBATOI
In puro polietilene di grande spessore. Facile l'ispezione ed ogni intervento di pulizia. Nuova impugnatura flessibile che facilita l'operazione di scarico.



TERGIPAVIMENTO
Semplice nella regolazione, di facile manutenzione ordinaria, assicura massima efficacia nell'asciugatura.

