



Nella parte posteriore della macchina i comandi di lavoro sono facilmente raggiungibili anche in situazioni di emergenza. Immediato l'utilizzo del connettore esterno batteria/caricabatteria.

ACCESSORI



PPL: non igroscopico, buona resistenza all'usura. Diametri: 285 e 508 mm. Spessori setole da 0,3 a 0,9 mm.



NYLON: elastico, ottima resistenza all'usura. Diametro 285 mm. Spessore setole 0,5 mm.



TYNEX: consigliato per pavimenti in materiale resistente e particolarmente sporchi. Diametri: 285 e 508 mm.



DISCO TRASCINATORE: consigliato per superfici lisce. Diametri: 265 e 485 mm. PAD: 11" e 20".

DESCRIZIONE TECNICA

	U/M	JADE 50	JADE 55
Larghezza di lavoro	mm	500	550
Larghezza tergipavimento	mm	850	850
Capacità di lavoro, fino a	m ² /h	1800	2000
Diametro spazzole	mm	1x508	2x285
Giri spazzole	giri/min	165	370
Pressione sulle spazzole	kg	36 max	32 max
Motore spazzole	W	600	600
Motore trazione	W	180	180
Tipo di avanzamento		autom.	autom.
Velocità di avanzamento	km/h	4,5	4,5
Pendenza massima		10%	10%
Motore aspirazione	W	570	570
Depressione aspiratore	mbar	120	120
Serbatoio soluzione	l	53	53
Serbatoio recupero	l	56	56
Lunghezza macchina	mm	1335	1272
Altezza macchina	mm	1078	1078
Larghezza macchina (senza tergip.)	mm	590	604
Capacità batterie	V/Ah _{5h}	24/180	24/180
Peso batterie	kg	144	144
Vano batterie	mm	395x405x374	395x405x374
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	101	100
Livello di rumore	dB(A)	67	67
Livello di vibrazione	m/s ²	1	1
Classe		III	III
Grado di protezione	IP	X3	X3
Tensione di alimentazione	V	24	24

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

OPTIONAL

- Ruote trazione morbide in Poliuretano (PUR).
- Tergipavimento INOX.

12.2004 - rev. 00

adiatek[®]

ADIATEK srl
I-37057 S. Giov. Lup. (Vr)
Via Monte Pastello 14

Tel. +39 045 877 9086
Fax +39 045 877 9195
www.adiatek.com
info@adiatek.com

futuro nella tradizione
adiatek[®]



La serie Jade lavasciuga pavimenti con trazione è proprio nuova!

Sono nuove le linee dei serbatoi di grande capienza e robustezza con riempimento e svuotamento migliorati. Serbatoio soluzione di 53 litri per pulire ampi spazi di lavoro.

La silenziosità oltre che dalla scatola insonorizzante brevettata del motore aspirazione è garantita dal riduttore spazzola di nuova concezione ad alto rendimento presente nella versione Jade 50.

Nuovo è il basamento in alluminio con nervature di rinforzo per un'elevata resistenza agli urti.

Il giunto elastico (Jade 55) permette una perfetta aderenza delle spazzole al pavimento.

Ampio vano per accogliere batterie di maggiore capacità ed autonomia rispetto ad altre macchine di pari categoria.

Adatta a superfici di lavoro medio grandi, estremamente versatile, è la compagna ideale per chi vuole divertirsi lavorando.

L'esperienza ci ha insegnato che le cose sono quasi sempre migliorabili.

Finalmente una macchina operatore a terra innovativa, anche nel design.



Filtro di aspirazione di elevata efficienza. Facile e veloce l'accesso per la pulizia giornaliera.

jade
50

jade
55

• EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE •

CONTAORE

INTERRUTTORE A CHIAVE

ELETTRIVALVOLA

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SOVRACCARICO
DEL MOTORE SPAZZOLE



Manubrio in posizione ergonomica. Comando accensione a chiave e display controllo batteria-contatore di serie. L'avanzamento controllato rende fluido e piacevole l'utilizzo della macchina.



Ampio vano batterie accessibile sollevando il serbatoio di recupero. L'asta per il blocco di sicurezza rende sicuro qualsiasi intervento di manutenzione e controllo.



Tergipavimento con aggancio e sgancio rapido. La sua curvatura parabolica garantisce una eccellente asciugatura del pavimento.