









-  Macchina senza trazione con uomo a terra
-  Resa oraria teorica
2 - 4 h
-  Tipo di alimentazione
24 V / 110 Ah
-  Larghezza pista lavaggio
450 mm
-  Serbatoi soluzione / recupero
33 / 45 l
-  Spazzole a disco
2 x 235 mm
-  Pressione su spazzole regolabile
max. 22,5 kg
-  Velocità spazzole
325 giri/min



Produttività teorica

1575 m²/h

Dati tecnici

Larghezza tergipavimento	790 mm
Motore spazzole	420 Watt
Tipo di avanzamento	semiautomatico
Pendenza superabile	2 %
Motore aspirazione	570 Watt
Depressione aspirazione	120 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	1102 mm
altezza	1053 mm
larghezza senza tergipavimento	527 mm
Peso macchina senza batteria	67 kg
Motore trazione	--
Velocità avanzamento	--
Vano batterie	
lunghezza	340 mm
larghezza	360 mm
altezza	300 mm
Classe	III
Grado di protezione	IP X3
Rumorosità	<70 dB (A)

ruby 45light

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti, con larghezza di lavoro di 45 cm. Mantiene tutte le principali caratteristiche della serie Ruby come il corpo lavante con pressione regolabile fino a 22,5 kg, l'efficace sistema di asciugatura, il serbatoio di recupero asportabile per la pulizia e il tappo a leva sul tubo di scarico.

Si differenzia per essere una versione non personalizzabile con altri accessori per una ottimizzazione produttiva che ha lo scopo di offrire la qualità del pulito professionale con bassi costi di esercizio.



ruby 55light

adiatek®



Produttività teorica

1925 m²/h

ruby 55light

Versione di lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti che agisce sul pavimento con una pressione regolabile fino a 24,5 kg. Ruby 55 light è equipaggiata con batterie a 24 Volt ed è dotata del giusto equilibrio tra la capacità di ben 33 litri di acqua, la misura ottimale di 55 cm di larghezza della pista di lavoro e l'ampia autonomia fornita dalle batterie (fino a 110 Ah₅).

Questo modello mantiene le principali caratteristiche della serie Ruby come l'efficace sistema di asciugatura, il serbatoio di recupero asportabile per la pulizia e il tappo a leva sul tubo di scarico.

È il frutto di una ottimizzazione produttiva per offrire la qualità del pulito professionale ai più bassi costi di esercizio.

Macchina senza trazione
con uomo a terra



Resa oraria teorica
2 - 4 h



Tipo di alimentazione
24 V / 110 Ah



Larghezza pista lavaggio
550 mm



Serbatoi soluzione / recupero
33 / 45 l



Spazzole a disco
2 x 285 mm



Pressione su spazzole regolabile
max. 24,5 kg



Velocità spazzole
260 giri/min



Dati tecnici

Larghezza tergipavimento	790 mm
Motore spazzole	420 Watt
Tipo di avanzamento	semiautomatico
Pendenza superabile	2 %
Motore aspirazione	570 Watt
Depressione aspirazione	120 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	1140 mm
altezza	1053 mm
larghezza senza tergipavimento	586 mm
Peso macchina senza batteria	71 kg
Motore trazione	--
Velocità avanzamento	--
Vano batterie	
lunghezza	340 mm
larghezza	360 mm
altezza	300 mm
Classe	III
Grado di protezione	IP X3
Rumorosità	<70 dB (A)

Adiatek srl

Via Monte Pastello 14
I-37057 S. Giov. Lupatoto (VR)
Tel. +39 045 8779086
Fax +39 045 8779195
com@adiatek.com
www.adiatek.com

