

schrobzuigmachine

# RT-CORAL

BE BACK TO PEOPLE  
**FLOORPUL**  
INTERNATIONAL NV

**RT-LINE**  
Recycled Technology



Opzitschrobzuigmachine met tractie



Voeding 24V/158Ah



Autonomie 2-4 u



Werkbreedte 508 mm



Properwater- / vuilwatertank 70/75 l



Diameter borstel 1x508 mm



Max. druk op borstels 30 kg



Borstelsnelheid 140 toeren/min



**43%**  
Gerecyclede materialen (totaal)



**24%**  
Gerecycled plastic



**71%**  
Gerecycled metaal

## OPTIONEEL



TELEMATICS



Lithiumbatterijen



3S - Solution saving system



3SD - Solution saving system dispenser



Ozonsysteem



Combinatie 3SD + Ozon

De **RT-Coral** van Floorpul is een elegante en functionele schrobzuigmachine. Ze wordt **al zittend bestuurd** maar blijft zeer compact dankzij haar werkbreedte van slechts 50 cm.

Hierdoor is de RT-Coral perfect voor het doeltreffend en ergonomisch reinigen van middelgrote oppervlaktes.

Met bijna **45%** aan **gerecyclede materialen** is de RT-Coral de **meest ecologische schrobzuigmachine** van de RT-Line.



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Producent:**  
Floorpul NV

**Maatschappelijke zetel:**  
Generaal Deprezstraat 10A  
8530 Harelbeke  
West-Vlaanderen - België

<b>Rendement:</b>	<b>2032 m<sup>2</sup>/u</b>
<b>Breedte zuigmond:</b>	<b>705 mm</b>
<b>Borstelmotor:</b>	<b>380 Watt</b>
<b>Tractiemotor:</b>	<b>300 Watt</b>
<b>Hellingvermogen:</b>	<b>10%</b>
<b>Rijsnelheid:</b>	<b>5 km/u max</b>
<b>Draaicirkel rechts:</b>	<b>1530 mm</b>
<b>Draaicirkel links:</b>	<b>1560 mm</b>
<b>Zuigmotor:</b>	<b>490 Watt</b>
<b>Onderdruk:</b>	<b>120 mbar</b>
<b>Afmetingen machine:</b>	<b>L : 1335 mm</b>
	<b>(Met zuigmond) B : 705 mm</b>
	<b>H : 1215 mm</b>
<b>Gewicht machine: (Zonder bat)</b>	<b>154 kg</b>
<b>Batterijcompartiment:</b>	<b>L : 342 mm</b>
	<b>B : 363 mm</b>
	<b>H : 307 mm</b>
<b>Klasse:</b>	<b>III</b>
<b>Beschermingsgraad:</b>	<b>IP X3</b>

## WELZIJN EN COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdrukkniveau L<sub>pa</sub>  
(In overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

**66,9 db (A)**



Geluidsdrukkniveau:  
In SILENT mode

**60 db (A)**

Hand-arm trillingsniveau  
(In overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,24 m/s<sup>2</sup>**

## VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.