

autolaveuse

# CORAL 65m II



Machines  
autotractées  
autoportées



Type  
d'alimentation  
24V/240Ah



Rendement  
horaire 3-4h



Largeur de  
nettoyage  
700mm



Réservoirs solution  
/ récupération  
100/105l



Brosses du  
disque 2x355  
mm



Pression sur  
brosses max.  
60kg



Vitesse des  
brosses  
160 tours/min



## OPTIONAL



TELEMATICS



Batterie au lithium



3S - Solution  
saving system



3SD - Solution  
saving system  
Dispenser



Système Ozone



Combinaison  
3SD + Ozone

Parfaite pour ceux qui **recherchent puissance et maniabilité**, la laveuse de sols **Coral 65m II** est conçue pour offrir un **nettoyage en profondeur** de manière simple et efficace. Grâce à sa structure robuste et compacte et à sa grande facilité d'utilisation, elle s'adapte parfaitement aux **environnements industriels, aux ateliers et aux zones commerciales**, garantissant un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.



## DONNÉES TECHNIQUES

**Producteur :** Floorpul NV  
**Siège social :** Generaal Deprezstraat 10A  
 8530 Harelbeke  
 West-Vlaanderen - Belgique

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Productivité théorique :           | 3500 m <sup>2</sup> /h |
| Largeur suceur :                   | 860 mm                 |
| Moteur des brosses :               | 2x 350 Watt            |
| Moteur de traction :               | 600 Watt               |
| Pente surmontable :                | 10%                    |
| Vitesse d'avancement :             | 5 km/h max             |
| Rayon de braquage à droite :       | 2037 mm                |
| Rayon de braquage à gauche :       | 2050 mm                |
| Moteur d'aspiration :              | 580 Watt               |
| Dépression à l'aspiration :        | 160 mbar               |
| Dimensions de la machine :         | L : 1513 mm            |
| (sans suceur)                      | W : 750 mm             |
|                                    | H : 1320 mm            |
| Poids de la machine : (sans piles) | 230 kg                 |
| Logement des batteries :           | L : 520 mm             |
|                                    | W : 415 mm             |
|                                    | H : 385 mm             |
| Classe :                           | III                    |
| Degré de protection :              | IP 23                  |

## BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR



Niveau de pression acoustique L<sub>pa</sub>  
 (conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

**67 db (A)**



Niveau de pression acoustique :  
 en mode SILENCE

**63 db (A)**

Niveau de vibration de la main  
 (conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,25 m/s<sup>2</sup>**

## DÉCLARATIONS



Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.



Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.



Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.