

schrobzuigmachine

# CORAL 65m II



Machine met  
tractie met  
persoon aan  
boord



Voedingstype  
24V/240Ah



Autonomie  
3-4 h



Werkbreedte  
700 mm



Properwater- /  
vuilwatertank  
100/105 l



Borstels schijf  
2x355 mm



Max. druk op  
borstels: 60 kg



Borstelsnelheid  
160 toeren/min



## OPTIONEEL



TELEMATICS



Lithiumbatterijen



3S - Solution  
saving system



3SD - Solution  
saving system  
Dispenser



Ozonsysteem



Combinatie  
3SD + Ozon

De **Coral 65m II schrobzuigmachine** reinigt op een **grondige**, maar vooral eenvoudige en efficiënte wijze, waardoor ze perfect is voor wie op zoek is naar **kracht** en **wendbaarheid**. Dankzij de robuuste en compacte structuur in combinatie met de uitstekende gebruiksvriendelijkheid is deze machine de perfecte oplossing voor **industriële gebouwen, ateliers en commerciële ruimtes**. Bovendien is ze onderhoudsvriendelijk waardoor ze nauwelijks zal stilstaan.



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Producent:**  
 Floorpul NV

**Maatschappelijke zetel:**  
 Generaal Deprezstraat 10A  
 8530 Harelbeke  
 West-Vlaanderen - België

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rendement:</b>                           | <b>3500 m<sup>2</sup>/u</b> |
| <b>Breedte zuigmond:</b>                    | <b>860 mm</b>               |
| <b>Borstelmotor:</b>                        | <b>2x 350 Watt</b>          |
| <b>Tractiemotor:</b>                        | <b>600 Watt</b>             |
| <b>Hellingvermogen:</b>                     | <b>10%</b>                  |
| <b>Verplaatsingssnelheid:</b>               | <b>5 km/h max</b>           |
| <b>Draairadius rechts:</b>                  | <b>2037 mm</b>              |
| <b>Draairadius links:</b>                   | <b>2050 mm</b>              |
| <b>Zuigmotor:</b>                           | <b>580 Watt</b>             |
| <b>Onderdruk:</b>                           | <b>160 mbar</b>             |
| <b>Afmetingen machine:</b>                  | <b>L: 1513 mm</b>           |
| <b>(zonder zuigmond)</b>                    | <b>B: 750 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 1320 mm</b>           |
| <b>Gewicht machine: (zonder batterijen)</b> | <b>230 kg</b>               |
| <b>Batterijcompartiment:</b>                | <b>L: 520 mm</b>            |
|                                             | <b>B: 415 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 385 mm</b>            |
| <b>Klasse:</b>                              | <b>III</b>                  |
| <b>Beschermingsgraad:</b>                   | <b>IP 23</b>                |

## WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdrukniveau L<sub>pa</sub> (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

**67 db (A)**



Geluidsdrukniveau:  
 in SILENCE-modus

**63 db (A)**

Hand-arm trillingsniveau  
 (in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,25 m/s<sup>2</sup>**

## VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.