

coral 85



Produttività teorica: 4250 m²/h

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 85 cm.



DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 24V/240Ah



Larghezza pista lavaggio 850mm



Pressione su spazzole regolabile max. 80kg



Resa oraria teorica 2,5-3,5h



Serbatoi soluzione / recupero 100/105l



Spazzole disco 2x430mm



Velocità spazzole 168giri/min

- Larghezza tergipavimento:	1070 mm
- Motore spazzole:	1100 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	580 Watt
- Depressione aspirazione:	160 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1575 mm W: 900 mm H: 1320 mm
- Peso macchina:	282 kg
- Motore trazione:	500 Watt
- Velocità avanzamento max:	5 km/h
- Vano batterie:	L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	65.9 dB (A)

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 85 cm. I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità di 100 litri di soluzione detergente. Il vano batterie permette di installare fino a 240 Ah per un'autonomia ottimale per superfici fino a 4250 m²/h. Il posto di guida è ergonomico, con comandi presso-digitali e display che segnala settaggio e livello di carica delle batterie, ore lavorate e pressione spazzole impostata.