

fregadora secadora **ruby 48e**



Máquinas
sin operador
acompañante



Tipo de
alimentación
230 V 50 Hz



Rendimiento
horario teórico



Ancho de la
pista de lavado
485 mm



Depósitos
de solución /
recuperación
45/45 l



Cepillo de
disco 1x485
mm



Presión en
cepillos máx.
25 kg



Velocidad de
los cepillos
180giri/min



La **fregadora de suelos Ruby 48e** es ideal para quienes buscan **fiabilidad** y **simplicidad** en una única solución. Perfecta para **oficinas, escuelas y pequeños espacios comerciales**, esta máquina garantiza una **limpieza eficaz** con mantenimiento mínimo. Alimentada por **cable eléctrico**, asegura **operación continua** sin necesidad de recargar o mantener baterías, lo que la convierte en la opción ideal para quienes desean un **uso inmediato y sin interrupciones**.



DATOS TÉCNICOS

Fabricante: Floorpul NV
Domicilio social: Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	1700 m²/h
Ancho del escurridor de suelos:	770 mm
Motor de los cepillos:	750 Watt
Pendiente superable:	2%
Motor de aspiración:	400 Watt
Depresión de aspiración:	110 mbar
Dimensiones de la máquina:	L: 1185 mm
(sin escurridor de suelos)	W: 530 mm
	H: 1053 mm
Peso máquina:	70 kg
Clase:	III
Grado de protección:	IP 23

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



nivel de presión acústica L_{pa}
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

76,6 db (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

0,87 m/s²

DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.