

sapphire 85s



Rendement théorique : 5200 m²/h

Version avec groupe de lavage et balayage à deux brosses cylindriques qui acheminent la saleté dans un bac à déchets de manière à accélérer les opérations de nettoyage.



DONNÉES TECHNIQUES



Machines autotractées autoportées



Type d'alimentation 36V/240Ah



Largeur de nettoyage. 850mm




Pression sur brosses réglable ---



Rendement horaire théorique 4-6h



Réservoirs solution / récupération 110/120l



Brosses cylindriques 2x150mm



Vitesse des brosses 785tours/min

- Largeur suceur :	1070 mm
- Moteur de la brosse:	2x650 Watt
- Type d'avancement:	automatique
- Pente surmontable:	10%
- Moteur d'aspiration:	570 Watt
- Dépression à l'aspiration:	190 mbar
- Dimensions autolaveuse:	L: 1660 mm W: 920 mm
	avec arceau H: 1690 mm
	sans arceau H: 1285 mm
- Poids de la machine:	335 kg
- Moteur de traction:	600 Watt
- Vitesse d'avancement :	6.1 km/h
- Logement batteries:	L: 840 mm W: 380 mm H: 395 mm
- Classe:	III
- Degré de protection:	IP 23
- Niveau de bruit:	<70 dB (A)

Version avec groupe de lavage et balayage à deux brosses cylindriques qui acheminent la saleté dans un bac à déchets de manière à accélérer les opérations de nettoyage. L'embase est dotée d'un système « brushdry » permettant d'éviter toute chute de dépression dans le circuit d'aspiration, qui pourrait compromettre le séchage, et d'éviter tout égouttement à la fin du nettoyage. Cette machine est particulièrement indiquée dans toutes les situations de nettoyage rapide et en présence de carrelages à joints larges.