

sapphire 85s



Productividad teórica: 5200 m²/h

Versión de fregadora secadora con conjunto limpieza y barredor dotada de dos cepillos cilíndricos que conducen la suciedad a un cajón de recogida con el fin de acelerar los trabajos de limpieza de mantenimiento.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 36V/240Ah



Ancho de la pista de lavado. 850mm




Presión sobre los cepillos regulable - - -



Rendimiento horario teórico 4 -6h



Depósitos de solución / recuperación 110/120l



Cepillos cilíndricos 2x150mm



Velocidad de los cepillos 785rpm

- Ancho de la boquilla de secado : 1070 mm
- Motor de los cepillos: 6x650 Watt
- Tipo de avance: automático
- Pendiente superable: 10%
- Motor de aspiración: 570 Watt
- Depresión de aspiración: 190 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora: L: 1660 mm
W: 920 mm
H: 1690 mm
H: 1285 mm
- Peso máquina: 335 kg
- Motor de tracción: 600 Watt
- Velocidad de avance: 6.1 km/h
- Alojamiento baterías: L: 840 mm
W: 380 mm
H: 395 mm
- Clase: III
- Grado de protección: IP 23
- Ruido: <70 dB (A)

Versión de fregadora secadora con conjunto limpieza y barredor dotada de dos cepillos cilíndricos que conducen la suciedad a un cajón de recogida con el fin de acelerar los trabajos de limpieza de mantenimiento. La bancada de cepillos está dotada de sistema "brushdry", que impide en el sistema de aspiración las reducciones de depresión que podrían comprometer el secado, evitando el goteo al final del trabajo. Esta máquina es particularmente indicada en todas las situaciones de limpieza de mantenimiento veloz y suelos con juntas anchas.