

lavasciuga **RT-baby**

RT-LINE
Recycled Technology



Macchina con trazione uomo a terra



Tipo di alimentazione
230V 50Hz



Resa oraria teorica



Larghezza pista lavaggio
345mm



Serbatoi soluzione / recupero 15/16l



Spazzola disco 1x345mm



Pressione su spazzola 25kg



Velocità spazzola
145giri/min



> 35%
Materiale riciclato



> 25%
Plastica riciclata

RT-baby-e è la lavasciuga pavimenti monospazzola alimentata a cavo pensata per la pulizia professionale nei piccoli ambienti. La pista di lavaggio da 35 cm e le **dimensioni compatte** permettono di muoversi agevolmente tra arredi e passaggi stretti. Il cavo lungo oltre 20 metri offre un ampio raggio d'azione e consente di **lavorare senza interruzioni** per la ricarica delle batterie, raggiungendo comodamente le diverse aree da pulire. Parte della gamma RT-Line, RT-baby-e ha **serbatoi realizzati con il 30% di plastica riciclata**.



DATI TECNICI

Produttore:
Adiatek S.r.l.

Sede Legale:
Via Monte Pastello, 14
I-37057 San Giovanni Lupatoto
Verona - Italia

Produttività teorica:	1240 m²/h
Larghezza tergipavimento:	410 mm
Motore spazzole:	450 Watt
Pendenza superabile:	2%
Motore aspirazione:	200 Watt
Depressione aspirazione:	90 mbar
Dimensioni macchina:	L: 685 mm
	(con tergipavimento) W: 415 mm
	H: 490 mm
Peso macchina: (con batterie)	44 kg
Classe:	I
Grado di protezione:	IP 23

DICHIARAZIONI



Conforme agli standard di sicurezza e qualità europei



Materiali sicuri e conformi alle normative europee sulla protezione della salute e dell'ambiente



Realizzato senza sostanze nocive, per un minore impatto ambientale

BENESSERE e CONFORT PER L'OPERATORE



Livello di pressione acustica L_{pa}
(in accordo all'annesso DD IEC/EN 60335-2-72)

72,7 db (A)

Livello di vibrazione mano
(in accordo all'annesso EE IEC/EN 60335-2-72)

1,5 m/s²

LE TECNOLOGIE ADIATEK DI SERIE SU QUESTO MODELLO

SICUREZZA

Operator Detector - Presenza uomo



Sistema che consente il funzionamento della macchina solo in presenza dell'operatore.

Quick-dry - Asciugatura immediata



Sistema di asciugatura immediata che raccoglie l'acqua in tempo reale per un pavimento subito asciutto.

Safe Acceleration - Controlled Acceleration



Sistema che limita e gestisce l'accelerazione per garantire maggiore sicurezza e stabilità in ogni contesto di lavoro.

PERFORMANCE E QUALITÀ

Anticorrosion Coatings - Protezione anticorrosione



Tattamento anticorrosione standard per aumentare la durata delle macchine contro acqua e detergenti aggressivi.

QuickSqueegee - Sgancio rapido tergipavimento



Sgancio rapido del tergipavimento per una manutenzione più veloce ed efficiente.

AMBIENTE


SmartStop - Start & Stop



Tecnologia che interrompe automaticamente le funzioni quando la macchina si ferma, evitando sprechi.

OPERATORE

Push-Panel - Interfaccia con pulsanti



Interfaccia a pulsanti per un uso semplice, intuitivo e immediato.

ElemenTag - Elementi riconoscibili per manutenzione



Elementi evidenziati per un'identificazione immediata delle parti soggette a manutenzione.

ErgoFlex - Posizione di lavoro regolabile



Regolazione ergonomica del manubrio o del piantone sterzo per migliorare ergonomia, visibilità e facilità di utilizzo, anche in spazi ristretti.

Quick brush - Sistema aggancio e sgancio spazzole



Sistema con attacco a 3 pioli che consente un aggancio e sgancio semplice delle spazzole, senza attrezzi, garantendo praticità e rapidità nella manutenzione.

LE TECNOLOGIE ADIATEK OPTIONAL SU QUESTO MODELLO

Aquaload - Sistema carico acqua integrato



Sistema di carico acqua integrato con tubo estraibile per un riempimento rapido e pratico.