

# schrobzuigmachine

## *QUARTZ* 66



Machine met  
tractie met  
persoon aan  
boord



Voedingstype  
24V/210Ah



Autonomie  
4-5 h



Werkbreedte  
685 mm



Properwater- /  
vuilwatertank  
100/106 l



Borstels schijf  
2x355 mm



Max. druk op  
borstels: 57 kg



Borstelsnelheid  
160 toeren/min



### OPTIONEEL



TELEMATICS



Lithiumbatterijen



3S - Solution  
saving system



3SD - Solution  
saving system  
Dispenser



Ozonsysteem

De **Quartz 66 schrobzuigmachine** heeft een bredere wasstrook in vergelijking met de compactere versie, waardoor dit model efficiënt **middel tot grote oppervlakken** kan reinigen terwijl ze compact en zeer wendbaar blijft. Dankzij de grote tankinhoud kan er lang en zonder onderbrekingen worden gewerkt. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat deze machine ideaal is voor **horecagelegenheden, fitnesscentra en commerciële ruimtes**.



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Producent:**  
 Floorpul NV

**Maatschappelijke zetel:**  
 Generaal Deprezstraat 10A  
 8530 Harelbeke  
 West-Vlaanderen - België

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rendement:</b>                           | <b>4110 m<sup>2</sup>/u</b> |
| <b>Breedte zuigmond:</b>                    | <b>900 mm</b>               |
| <b>Borstelmotor:</b>                        | <b>2x 350 Watt</b>          |
| <b>Tractiemotor:</b>                        | <b>500 Watt</b>             |
| <b>Hellingvermogen:</b>                     | <b>10%</b>                  |
| <b>Verplaatsingssnelheid:</b>               | <b>5 km/h max</b>           |
| <b>Draairadius rechts:</b>                  | <b>2000 mm</b>              |
| <b>Draairadius links:</b>                   | <b>1986 mm</b>              |
| <b>Zuigmotor:</b>                           | <b>570 Watt</b>             |
| <b>Onderdruk:</b>                           | <b>160 mbar</b>             |
| <b>Afmetingen machine:</b>                  | <b>L: 1540 mm</b>           |
| <b>(zonder zuigmond)</b>                    | <b>B: 765 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 1388 mm</b>           |
| <b>Gewicht machine: (zonder batterijen)</b> | <b>213 kg</b>               |
| <b>Batterijcompartiment (x2):</b>           | <b>L: 535 mm</b>            |
|                                             | <b>B: 190 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 325 mm</b>            |
| <b>Klasse:</b>                              | <b>I</b>                    |
| <b>Beschermingsgraad:</b>                   | <b>IP 23</b>                |

## WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdrukniveau L<sub>pa</sub> (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

**74,3 db (A)**



Geluidsdrukniveau:  
 in SILENCE-modus

**63,9 db (A)**

Hand-arm trillingsniveau  
 (in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,33 m/s<sup>2</sup>**

## VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.