

autolaveuse **ruby 48blt**



Machine
autotractée
accompagnée



Type
d'alimentation
24V/110Ah



Rendement
horaire 2-4 h



Largeur de
nettoyage
508mm



Réservoirs solution /
récupération 40/45 l



Brosse du
disque 1x508
mm



Pression sur
brosse max.
30kg



Vitesse de la
brosse
150 tours/min



OPTIONNEL



Batterie au lithium



Système Ozone

Avec une **traction automatique** et un design axé sur la **facilité d'utilisation**, la **Ruby 48BLT** offre un **nettoyage rapide et efficace** dans divers environnements professionnels. Son **système de maintenance simplifié** permet aux opérateurs de se concentrer sur leur travail, sans perte de temps.



DONNÉES TECHNIQUES

Producteur : Floorpul NV
Siège social : Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Belgique

Productivité théorique :	2030 m²/h
Largeur suceur :	770 mm
Moteur des brosses :	450 Watt
Moteur de traction :	120 Watt
Pente surmontable :	2%
Vitesse d'avancement :	4 km/h max
Moteur d'aspiration :	450 Watt
Dépression à l'aspiration :	120 mbar
Dimensions de la machine :	L : 1207 mm
	(sans suceur) W : 560 mm
	H : 1068 mm
Poids de la machine :	(sans batt.) 80,5 kg
Logement des batteries :	L : 350 mm
	W : 342 mm
	H : 295 mm
Classe :	III
Degré de protection :	IP 23

BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR



Niveau de pression acoustique L_{pa}
(conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

73,9 db (A)

Niveau de vibration de la main
(conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

DÉCLARATIONS



Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.



Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.



Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.