

schrobzuigmachine **ruby 48blt**



Naloopmodel
met tractie



Voedingstype
24V/110Ah



Autonomie
2-4 u



Werkbreedte
508 mm



Properwater- /
vuilwatertank
40/45 l



Diameter
borstel 1x508
mm



Druk op
borstel max.
30 kg



Borstelsnelheid
150 toeren/min



OPTIONEEL



Lithiumbatterijen



Ozonsysteem

De **Ruby 48BLT** schrobzuigmachine beschikt over **automatische tractie** en is **gebruiksvriendelijk** voor het **vlot en doeltreffend reinigen** van een waaier aan professionele omgevingen. Dankzij het **eenvoudig onderhoud** kan de operator zich zonder tijdverspilling toespitsen op het uit te voeren werk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Producent:
Floorpul NV

Maatschappelijke zetel:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - België

Rendement:	2030 m²/u
Breedte zuigmond:	770 mm
Borstelmotor:	450 Watt
Tractiemotor:	120 Watt
Hellingvermogen:	2%
Verplaatsingssnelheid:	4 km/h max
Zuigmotor:	450 Watt
Onderdruk:	120 mbar
Afmetingen machine:	L: 1207 mm
	(zonder zuigmond) B: 560 mm
	H: 1068 mm
Gewicht machine: (zonder batterijen)	80,5 kg
Batterijcompartiment:	L: 350 mm
	B: 342 mm
	H: 295 mm
Klasse:	III
Beschermingsgraad:	IP 23

WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdrukniveau L_{pa} (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

73,9 db (A)

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.