

fregadora secadora **ruby 48blt**



Máquinas
con operador
acompañante



Tipo de
alimentación
24V/110Ah



Rendimiento
horario teórico
2-4 h



Ancho de la
pista de lavado
508 mm



Depósitos
de solución /
recuperación
40/45 l



Cepillo de
disco 1x508
mm



Presión en
cepillo máx.
30 kg



Velocidad del
cepillo
150 rpm



OPTIONAL



Batería de Litio



Sistema de ozono

Con **tracción automática** y un diseño orientado a la **facilidad de uso**, la **fregadora de suelos Ruby 48 BLT** ofrece una **limpieza rápida y eficaz** en diversos entornos profesionales. Su **sistema de mantenimiento simplificado** permite a los operadores concentrarse en el trabajo, sin perder tiempo.



DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
Floorpul NV

Domicilio social:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	2030 m²/h
Ancho del escurridor de suelos:	770 mm
Motor de los cepillos:	450 Watt
Motor de tracción:	120 Watt
Pendiente superable:	2%
Velocidad de avance:	4 km/h máx
Motor de aspiración:	450 Watt
Depresión de aspiración:	120 mbar
Dimensiones de la máquina:	L: 1207 mm
(sin escurridor de suelos)	W: 560 mm
	H: 1068 mm
Peso máquina: (sin pilas)	80,5 kg
Compartimento de la batería:	L: 350 mm
	W: 342 mm
	H: 295 mm
Clase:	III
Grado de protección:	IP 23

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



Nivel de presión acústica L_{pa}
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

73,9 db (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.