

fregadora secadora **onyx 35b**



Máquinas
con operador
acompañante



Tipo de
alimentación
24V/28Ah



Rendimiento
horario teórico
60-75min



Ancho de la
pista de lavado
345 mm



Depósitos
de solución /
recuperación 15/16 l



Cepillo de
disco 1x345
mm



Presión en
cepillo máx.
25 kg




Velocidad del
cepillo
170giri/min



Compacta y fácil de manejar, la fregadora secadora Onyx 35b es perfecta para quienes necesitan una solución eficaz en espacios reducidos. Sus depósitos de gran capacidad aseguran una alta productividad, reduciendo los tiempos de limpieza y dejando los suelos listos para su uso inmediato. Ideal para empresas de limpieza, negocios y espacios comerciales, esta máquina ofrece máxima versatilidad y mantenimiento sencillo, incluso para usuarios sin experiencia en equipos de limpieza profesionales.

Sujeto a cambios técnicos



DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
 Floorpul NV

Domicilio social:
 Generaal Deprezstraat 10A
 8530 Harelbeke
 West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica: 1240 m²/h

Ancho del escurridor de suelos: 410 mm

Motor de los cepillos: 200 Watt

Pendiente superable: 2%

Motor de aspiración: 200 Watt

Depresión de aspiración: 90 mbar

Dimensiones de la máquina: L: 753 mm
 (con escurridor de suelos) W: 415 mm
 H: 550 mm

Peso de la máquina: (con baterías) 65 kg

Compartimento de la batería: L: 270 mm
 W: 215 mm
 H: 190 mm

Clase: III

Grado de protección: IP 23

DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



nivel de presión acústica L_{pa}
 (conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

66,8 db (A)

Nivel de vibraciones de mano
 (conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

1,48 m/s²