

sapphire 85



Theoretische Leistung: 5200 m²/h

Version einer Scheuersaugmaschine, bestehend aus Bürstendeck mit zwei gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 85 cm.



TECHNISCHE DATEN



Aufsitz-
maschinen mit
Antrieb



Spannung
36V/240Ah



Scheuerbahn-
breite 850mm



Verstellbarer
Bürstenanpres-
druck max.85kg



Theoretische
Batterielaufzeit
4-6h



Frisch- / Brauch-
wassertank
110/120l



Scheibenbürste
2x430mm



Bürstenge-
schwindigkeit
162U/min

- Saugfußbreite :	1070 mm
- Bürstenmotor:	1125 Watt
- Antriebssteuerung:	automaticisch
- Möglicher Steigungsgrad:	10%
- Motor Absaugung:	570 Watt
- Saugleistung:	190 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:	L: 1660 mm W: 900 mm
mit Überrollbügel	H: 1690 mm
ohne Überrollbügel	H: 1285 mm
- Maschinengewicht:	313 kg
- Antriebsmotor:	600 Watt
- Vorschubgeschwindigkeit:	6.1 km/h
- Batteriefach:	L: 840 mm W: 380 mm H: 395 mm
- Schutzklasse:	III
- Schutzart:	IP 23
- Schalldruckpegel	67.1 dB(A)

Version einer Scheuersaugmaschine, Bürstendeck mit zwei gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 85 cm. Dank eines einfachen Panels ist es am Armaturenbrett möglich, den Anpressdruck der Bürsten auf einen Wert von bis zu 85 kg einzustellen. Die Reinigungsmaschine eignet sich besonders für stark verschmutzte und auch sehr rutschige Bodenflächen.