

# sapphire 85



Rendement théorique : 5200 m<sup>2</sup>/h

Version d'autolaveuses avec groupe de lavage doté de deux brosses à disque contrarotatives, disponible avec une largeur de travail de 85 cm.



## DONNÉES TECHNIQUES



Machines autotractées autoportées



Type d'alimentation 36V/240Ah



Largeur de nettoyage. 850mm



Pression sur brosses réglable max.85kg



Rendement horaire théorique 4-6h



Réservoirs solution / récupération 110/120l



Brosses disque 2x430mm



Vitesse des brosses 162tours/min

- Largeur suceur :	1070 mm
- Moteur de la brosse:	1125 Watt
- Type d'avancement:	automatique
- Pente surmontable:	10%
- Moteur d'aspiration:	570 Watt
- Dépression à l'aspiration:	190 mbar
- Dimensions autolaveuse:	L: 1660 mm W: 900 mm
	avec arceau H: 1690 mm
	sans arceau H: 1285 mm
- Poids de la machine:	313 kg
- Moteur de traction:	600 Watt
- Vitesse d'avancement :	6.1 km/h
- Logement batteries:	L: 840 mm W: 380 mm H: 395 mm
- Classe:	III
- Degré de protection:	IP 23
- Niveau de bruit:	67.1 dB (A)

Version d'autolaveuses avec groupe de lavage doté de deux brosses à disque contrarotatives, disponible avec une largeur de travail de 85 cm. Un simple panneau sur le tableau de bord permet de régler la pression exercée par les brosses sur le sol jusqu'à une valeur maximale de 85 kg. L'autolaveuse est particulièrement indiquée pour des sols très sales avec des surfaces même très glissantes.