

# QUARTZ 66/80



**Produttività teorica: 4110 / 4710 m<sup>2</sup>/h**

Con la sua nuova lavasciuga quartz, Adiatek propone una soluzione compatta ed agile per ambienti medio-grandi grazie alla sua capacità di lavoro di 4710m<sup>2</sup> /h.



## DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo bordo



Tipo di alimentazione  
24V/210Ah



Larghezza pista lavaggio  
685mm/785mm



Pressione su spazzole regolabile  
max.57kg



Resa oraria teorica 4-5h



Serbatoi soluzione / recupero  
100/106l



Spazzole disco  
2x355mm /  
2x405mm



Velocità spazzole  
160giri/min

- Larghezza tergilavaggio 66:	900 mm
- Larghezza tergilavaggio 80:	990 mm
- Motore spazzole:	2 x 350 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	570 Watt
- Depressione aspirazione:	160 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1540 mm W: 765/860 mm H: 1388 mm
- Peso macchina:	213 / 218 kg
- Motore trazione:	500 Watt
- Velocità avanzamento max:	5 km/h
- Vano batterie x2:	L: 532 mm W: 187 mm H: 325 mm
- Classe:	I
- Grado di protezione:	IP 23

Con la sua nuova lavasciuga pavimenti Quartz, Adiatek propone una soluzione compatta ed agile per pulire pavimenti di ambienti medio-grandi grazie alla sua capacità di lavoro di 4710m<sup>2</sup>/h. Questa nuova versione di macchina con operatore a bordo alimentata a batterie, combinando al comfort e alle prestazioni una grande manovrabilità, offre un'ottima pulizia dei pavimenti grazie alle due spazzole alimentate da due motori da 350W. La macchina lavasciuga è provvista di un robusto serbatoio soluzione da 100 l. La portata della soluzione detergente può essere regolata direttamente dal pannello comandi passando da un flusso alto ad uno basso senza dover interrompere la pulizia. - Design ergonomico che permette una comoda operazione di salita e discesa da parte dell'operatore. - Visione a 360° e completo accesso ad ogni funzione della macchina. - Grande capacità del serbatoio soluzione e facile regolazione del flusso di soluzione detergente. - Blocco automatico nel caso l'operatore dovesse scendere dalla macchina. - Ampia apertura del serbatoio di recupero per favorire una facile pulizia interna.