

autolaveuse

# QUARTZ 80



Machines  
autotractées  
autoportées



Type  
d'alimentation  
24V/210Ah



Rendement  
horaire 4-5 h



Largeur de  
nettoyage  
785mm



Réservoirs solution  
/ récupération  
100/106 l



Brosses du  
disque 2x406  
mm



Pression sur  
brosses max.  
57kg



Vitesse des  
brosses  
160 tours/min



## OPTIONNEL



TELEMATICS



Batterie au lithium



3S - Solution  
saving system



3SD - Solution  
saving system  
Dispenser



Système Ozone

La **Quartz 80** est le choix idéal pour ceux qui ont besoin de **hautes performances et d'une autonomie prolongée**. Grâce à sa grande capacité de réservoir, elle permet un nettoyage en profondeur sans avoir besoin de recharges fréquentes. Compacte et intuitive, elle assure une facilité d'utilisation et une maintenance simplifiée, ce qui en fait la solution parfaite pour les **supermarchés**, les **entrepôts**, les **hôpitaux** et les **environnements industriels**.



## DONNÉES TECHNIQUES

**Producteur :** Floorpul NV  
**Siège social :** Generaal Deprezstraat 10A  
8530 Harelbeke  
West-Vlaanderen - Belgique

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Productivité théorique :</b>           | <b>4710 m<sup>2</sup>/h</b>     |
| <b>Largeur suceur :</b>                   | <b>990 mm</b>                   |
| <b>Moteur des brosses :</b>               | <b>2x 350 Watt</b>              |
| <b>Moteur de traction :</b>               | <b>500 Watt</b>                 |
| <b>Pente surmontable :</b>                | <b>10%</b>                      |
| <b>Vitesse d'avancement :</b>             | <b>5 km/h max</b>               |
| <b>Rayon de braquage à droite :</b>       |                                 |
| <b>Rayon de braquage à gauche :</b>       |                                 |
| <b>Moteur d'aspiration :</b>              | <b>570 Watt</b>                 |
| <b>Dépression à l'aspiration :</b>        | <b>160 mbar</b>                 |
| <b>Dimensions de la machine :</b>         | <b>L : 1540 mm</b>              |
|                                           | <b>(sans suceur) W : 860 mm</b> |
|                                           | <b>H : 1388 mm</b>              |
| <b>Poids de la machine : (sans batt.)</b> | <b>218 kg</b>                   |
| <b>Logement des batteries (x2) :</b>      | <b>L : 535 mm</b>               |
|                                           | <b>W : 190 mm</b>               |
|                                           | <b>H : 325 mm</b>               |
| <b>Classe :</b>                           | <b>I</b>                        |
| <b>Degré de protection :</b>              | <b>IP 23</b>                    |

## BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR



Niveau de pression acoustique L<sub>pa</sub>  
(conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

**74,3 db (A)**



Niveau de pression acoustique :  
en mode SILENCE

**63,9 db (A)**

Niveau de vibration de la main  
(conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,24 m/s<sup>2</sup>**

## DÉCLARATIONS



Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.



Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.



Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.