autolaveuse

RT-Onyx 43

RT-LINE
Recycled Technology

- Autolaveuse accompagnante avec traction
- Alimentation 24V 34Hz
- Autonomie 75 min
- Largeur de nettoyage 430mm
- Réservoir d'eau propre / d'eau sale 23/23l
- Diamètre de la brosse 1x430mm
- Pression sur les brosses max. 35kg
- Vitesse de rotation des brosses 150 trm



> 30%
Matériel recyclé (total)

> 20%
Plastique recyclé

L'autolaveuse **compacte, maniable et polyvalente RT-Onyx 43** de Floorpul est parfaite pour le nettoyage de surfaces étroites et dynamiques.

Sa **largeur de travail de 43 cm** et ses dimensions compactes lui permettent de facilement naviguer autour d'obstacles et de traverser des passages serrés.

Comme toutes les autolaveuses de la gamme RT-Line, la RT-Onyx 43 dispose de réservoirs qui contiennent **30% de plastique recyclé.**







Sous réserve de modifications techniques

DONNÉES TECHNIQUES

Producteur :
Floorpul NV

Siège social :
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Belgique

Productivité théorique :	1500 m²/h
Largeur suceur :	510 mm
Moteur de brosse :	450 Watt
Pente surmontable :	2%
Moteur d'aspiration :	300 Watt
Dépression à l'aspiration :	82 mbar
Dimensions de la machine : (avec suceur)	L : 793 mm l : 480 mm H : 600 mm
Poids de la machine : (avec batterie)	86,5 kg
Logement des batteries :	L : 207 mm l : 346 mm H : 210 mm
Classe :	I
Indice de protection :	IP 23

BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR

Niveau de pression acoustique Lpa
(Conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

72,6 dB (A)

Niveau de vibration de la main
(Conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

0,76 m/s²

DÉCLARATIONS

CE	Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.
REACH COMPLIANCE	Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.
RoHS compliant	Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Sous réserve de modifications techniques

LES TECHNOLOGIES FLOORPUL DE SÉRIE SUR CE MODÈLE

SÉCURITÉ

Operator Detector - Présence homme



Capteur qui garantit que l'opérateur a toujours le contrôle de la machine avant le démarrage.

Quick-dry - Séchage immédiat



Système de séchage immédiat qui récupère l'eau en temps réel pour un sol instantanément sec.

PERFORMANCE ET QUALITÉ

Anticorrosion Coatings - Protection anticorrosion



Traitement anticorrosion standard pour augmenter la durée de vie des machines contre l'eau et les détergents agressifs.

Smart Squeegee – Retrait rapide du suceur



Un système intuitif permettant un décrochage immédiat du suceur, augmentant la sécurité lors de la maintenance et améliorant la productivité opérationnelle.

Spinclean – Base rotative avec suceur intégré



Système qui intègre la raclette directement à la base rotative, suivant parfaitement les mouvements de la brosse pour un séchage continu et efficace, même dans les trajectoires complexes.

Battery check – Indicateur de charge



Indicateur de charge qui indique l'état de la batterie en temps réel.

Battery-Care – Protection des batteries



Système de protection des batteries avec interruption progressive des fonctions pour en préserver la durée de vie.

OPÉRATEUR

ElemenTag - Éléments reconnaissables pour entretien



Éléments surlignés pour une identification immédiate des pièces nécessitant un entretien.

ErgoFlex – Position de travail réglable



Réglage ergonomique du guidon ou de la colonne de direction afin d'améliorer le confort de l'opérateur, la visibilité et la facilité d'utilisation, même dans les espaces restreints.

Quick brush - Système intuitif de fixation des brosses



Système manuel de fixation des brosses avec raccord à 3 points permettant, par une simple rotation dans le sens horaire ou antihoraire, de fixer et retirer rapidement la brosse sans outils.

LES TECHNOLOGIES FLOORPUL EN OPTION SUR CE MODÈLE

Aquaload – Système de chargement d'eau intégré



Système de chargement d'eau intégré avec tuyau pour un remplissage rapide et pratique.

ShineBoost – Augmentation du brillant des sols



Système qui, grâce à l'action de l'ozone, des pads abrasifs ou de leur combinaison, améliore le niveau de brillance des sols polis.