schrobzuigmachine

RT-Onyx 43

RT-LINE
Recycled Technology

- Naloop-schrobzuig-machine met tractie
- Voeding 24V 34Hz
- Autonomie 75 min
- Werkbreedte 430 mm
- Properwater-/vuilwatertank 23/23 l
- Diameter borstel 1x430 mm
- Pression sur les brosses max. 35kg
- Borstelsnelheid 150 trm



> 30%
Matériel recyclé (total)

> 20%
Gerecycled plastic

De **compacte, wendbare en polyvalente RT-Onyx 43** van Floorpul is perfect voor het reinigen van krappe en dynamische ruimtes.

Dankzij een **werkbreedte van 43 cm** en compacte afmetingen kan ze makkelijk rond obstakels navigeren en door nauwe doorgangen gaan.

Net zoals alle andere RT-Line schrobzuigmachines zijn de plastic watertanks van de RT Onyx 43 voor **30% gerecycled.**







Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producent:
Floorpul NV

Maatschappelijke zetel:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - België

Rendement:	**1500 m²/h**
Breedte zuigmond:	**510 mm**
Borstelmotor:	**450 Watt**
Hellingvermogen:	**2%**
Zuigmotor:	**300 Watt**
Onderdruk:	**82 mbar**
Afmetingen machine: (met zuigmond)	**L: 793 mm** **B: 480 mm** **H: 600 mm**
Gewicht machine: (met batterij)	**86,5 kg**
Batterijcompartiment:	**L: 207 mm** **B: 346 mm** **H: 210 mm**
Klasse:	**I**
Beschermingsgraad:	**IP 23**

WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER

Geluidsdrukniveau Lpa (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

72,6 dB (A)

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

0,76 m/s²

VERKLARINGEN

De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.

De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

STANDAARD FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

VEILIGHEID

Operator Detector - Aanwezigheid persoon



Sensor die ervoor zorgt dat de gebruiker altijd de controle over de machine heeft voordat het wordt gestart.

Quick-dry - Onmiddellijke droging



Instant droogsysteem dat water in realtime opvangt en de vloer onmiddellijk droogt.

PRESTATIES EN KWALITEIT

Anticorrosion Coatings - Corrosiebescherming



Standaard corrosiewerende behandeling om de levensduur van de machines te verlengen tegen water en agressieve reinigingsmiddelen.

Smart Squeegee – Snelkoppeling vloerwisser



Een intuïtief systeem dat een onmiddellijke loskoppeling van de zuigmond mogelijk maakt, de veiligheid tijdens onderhoud verhoogt en de operationele productiviteit verbetert.

Spinclean –Roterende basis met geïntegreerde wisser



Gepatenteerd systeem met een roterende basis en geïntegreerde zuigmond, dat zorgt voor een soepele beweging en een efficiëntere droging.

Battery check – Laadindicator



Laadindicator die de huidige batterijstatus weergeeft.

Battery-Care – Batterijbescherming



Batterijbewaker met geleidelijke uitschakeling van functies om de levensduur te behouden.

GEBRUIKER

ElemenTag - Herkenbare onderdelen voor onderhoud



Zwart gemarkeerde elementen voor een snelle identificatie van onderdelen die onderhoud vereisen.

ErgoFlex – Verstelbare werkpositie



Ergonomische verstelling van de duwbeugel of stuurkolom voor meer comfort, beter zicht en eenvoudiger gebruik, ook in krappe ruimtes

Quick brush - Snelkoppelingssysteem borstels



Systeem voor een snelle bevestiging en loskoppeling van de borstels om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

OPTIONELE FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

Aquaload – Ingebouwd watervulsysteem



Geïntegreerd watertoevoersysteem met slang voor snel en gemakkelijk vullen.

ShineBoost – Verhoogde glans van vloeren



Combinatie van ozon en schuurpads om glanzende vloeren nog meer te doen glanzen.