fregadora

RT-Onyx 43

RT-LINE
Recycled Technology

- Fregadora acompañante con tracción
- Alimentación 24V 34Hz
- Autonomía 75 min
- Ancho de trabajo 430 mm
- Depósitos de solución / recuperación 23/23 l
- Diámetro cepillo 1x430 mm
- Máx presión sobre el cepillo 35 kg
- Velocidad del cepillo 150 trm



> 30%
Materiales reciclados (global)

> 20%
Plástico reciclado

La **fregadora compacta, ágil y versátil RT-Onyx 43** de Floorpul es perfecto para limpiar espacios compactos y dinámicos.

Gracias a una **ancho de trabajo de 43 cm** y dimensiones compactas, puede sortear fácilmente obstáculos y atravesar pasadizos estrechos.

Como todos los demás fregadoras RT-Line, los depósitos de agua de plástico del RT Onyx 43 están **reciclados en un 30%.**







Sujeto a cambios técnicos

DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
Floorpul NV

Domicilio social:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	**1500 m²/h**
Ancho boquilla de secado:	**510 mm**
Motor de los cepillos:	**450 Watt**
Pendiente superable:	**2%**
Motor de aspiración:	**300 Watt**
Depresión:	**82 mbar**
Dimensiones de la máquina: (con boquilla)	**L: 793 mm An: 480 mm Al: 600 mm**
Peso de la máquina: (con batería)	**86,5 kg**
Compartimento de las baterías:	**L: 207 mm An: 346 mm Al: 210 mm**
Clase:	**I**
Grado de protección:	**IP 23**

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR

Nivel de presión acústica Lpa
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

72,6 dB (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

0,76 m/s²

DECLARACIONES

Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.

Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

LAS TECNOLOGÍAS FLOORPUL DE SERIE EN ESTE MODELO

SEGURIDAD

Operator Detector - Presencia humana



Sensor que garantiza que el operador tenga siempre la máquina bajo control antes del arranque.

Quick-dry - Secado inmediato



Sistema de secado inmediato que recoge el agua en tiempo real para dejar el suelo seco enseguida.

PRESTACIONES Y CALIDAD

Anticorrosion Coatings- Protección anticorrosión



Tratamiento anticorrosión de serie para prolongar la vida útil de las máquinas frente al agua y los detergentes agresivos.

Smart Squeegee – Desenganche rápido del escurridor de suelos



Un sistema intuitivo que permite la liberación inmediata del labio secador, aumentando la seguridad en el mantenimiento y mejorando la productividad operativa.

Spinclean –Bancada giratoria con escurridor de suelos integrado



Sistema patentado con base giratoria y boquilla de secado integrada, que garantiza un movimiento fluido y un secado más eficiente.

Battery check – Indicador de carga



Indicador de carga que muestra en tiempo real el estado de la batería.

BatteryCare – Protección de las baterías



Sistema de protección de las baterías, con interrupción progresiva de las funciones para prolongar su vida útil.

OPERADOR

ElemenTag - Elementos reconocibles para el mantenimiento



Elementos resaltados para identificar inmediatamente las piezas que requieren mantenimiento.

ErgoFlex – Posición de trabajo regulable



Regulación ergonómica del manillar o de la columna de dirección para mejorar la ergonomía, la visibilidad y la facilidad de uso, incluso en espacios reducidos.

Quick brush - Sistema intuitivo de acoplamiento de cepillos



Sistema manual de fijación de cepillos con acople de 3 puntos que permite, mediante una simple rotación en sentido horario o antihorario, acoplar y desacoplar rápidamente el cepillo sin herramientas.

LAS TECNOLOGÍAS FLOORPUL OPCIONALES EN ESTE MODELO

Aquaload – Sistema integrado de carga de agua



Sistema de carga de agua integrado con tubo para un llenado rápido y cómodo.

ShineBoost – Aumento del brillo de los suelos



Sistema que, mediante la acción del ozono, de pads abrasivos o de su combinación, mejora el nivel de brillo de los suelos pulidos.