

schrobzuigmachine **opal 70 orbital**



Naloopmodel
met tractie



Voedingstype
24V/210Ah




Autonomie
3-5 u



Werkbreedte
700 mm



Properwater- /
vuilwatertank
75/85 l



Afmetingen pad
700x350 mm



Regelbare druk
op pad max.
60 kg



OPTIONEEL



Lithiumbatterijen




3S - Solution
saving system



Ozonsysteem

De **Opal 70 Orbital schrobzuigmachine** combineert **kracht** met **duurzaamheid** dankzij de **water- en detergentbesparende** Orbital Technology. Deze machine is ideaal voor wie tot in de **moeilijkste hoeken** moet reinigen, zoals bij **rekken** en **muren**. Een perfecte oplossing voor **industriële gebouwen** die nood hebben aan een **grondige en regelmatige reiniging**.



TECHNISCHE GEGEVENS

Producent:
Floorpul NV

Maatschappelijke zetel:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - België

Rendement:	1400 m²/u
Breedte zuigmond:	900 mm
Borstelmotor:	750 Watt
Tractiemotor:	300 Watt
Hellingvermogen:	10%
Verplaatsingssnelheid:	3.3 km/h
Zuigmotor:	570 Watt
Onderdruk:	160 mbar
Afmetingen machine:	L: 1385 mm
	(zonder zuigmond) B: 735 mm
	H: 1045 mm
Gewicht machine: (zonder batterijen)	158 kg
Batterijcompartiment:	L: 495 mm
	B: 385 mm
	H: 290 mm
Klasse:	III
Beschermingsgraad:	IP X3

WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdruk niveau L_{pa} (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

<70 db (A)

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

m/s²

VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.