



Naloop machine zonder tractie



Autonomie
3 - 5 h



Batterijen
24 V/110A



Werkbreedte
460 mm



Tanks
Proper/vuil water
40 / 45 l



Borsteldiameter
2 x 95mm



Borsteldruk
regelbaar max. 30kg



Borstelsnelheid
950 tr/min



Theoretische werkcapaciteit :

1670 m²/h

Naloop schrob-zuigautomaat, modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik gekenmerkt door twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels.

Deze machine is bijzonder geschikt voor kleinere oppervlakken (tot 1.670 m²) en voor vloeren met grote voegen. Deze machine is uitgerust met niet markerende antislip wielen met grote diameter (175mm). Een parabolische zuigmond met een grote wendbaarheid garandeert een perfect droge vloer, zelfs in korte bochten. Een grote makkelijk bereikbare filter en een digitale uitlezing zorgen voor extra comfort. De tanks zijn uitgevoerd in ABS. De vuilwatertank is afneembaar zonder gebruik van gereedschap.

Ergonomische handvatten en bedieningspaneel zorgen voor een optimale besturing van de machine. Een lange aflaatslang met een aflatstop voor het snel aflaten van het vuile water.

Gemiddeld verbruik van water per m² = 0,0527 l.
 Met volle tank kan men 30 tot 110 minuten werken.

Breedte zuigmond	770 mm
Borstelmotor	500 Watt
Tractie	half - autom.
Max. stijgingshoek	2%
Gewicht (zonder bat.)	71 kg

Zuigmotor	570 Watt
Onderdruk	120 mbar

Afmetingen machine

Lengte	1090mm
Hoogte	1053mm
Breedte zonder trekker	548mm

Batterij compartiment

Lengte	342mm
Breedte	350mm
Hoogte	300mm
Klasse	
Beveiligingsniveau	IP 23
Geluidsniveau	<70 dB (A)



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

