baby 43



Theoretische Leistung: 1500 m²/h

Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie.





TECHNISCHE DATEN



Nachlaufmaschinen ohne Antrieb



Spannung 24V/34Ah



Scheuerbahnbreite 430mm



Bürstenanpressdruck 35kg



- Saugfußbreite:

- Schutzklasse:

Schutzart:Schalldruckpegel:

Theoretische Batterielaufzeit 75min



Frisch- / Brauchwassertank 23/23I

510 mm

IP 23

<70 dB(A)



Scheibenbürste 1x430mm



Bürstengeschwindigkeit 150U/min

450 Watt - Bürstenmotor: halbautomatisch - Antriebssteuerung: - Möglicher Steigungsgrad: 2% 300 Watt - Motor Absaugung: - Saugleistung: 82 mbar - Maße Scheuersaugmaschine: L: 793 mm W: 480 mm H: 600 mm - Maschinengewicht (mit Batterie): 86.5 kg - Batteriefach: L: 207 mm W: 346 mm H: 210 mm Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie. Der Brauchwassertank lässt sich auch über eine spezielle Ablassleitung entleeren. Das Unterscheidungsmerkmal ist jedoch der Saugfuß. Er verfügt über eine System, das eine 360-Grad-Drehung nach rechts und nach links zulässt, sodass die Trocknung auch beim Rückwärtsfahren durchgeführt werden kann. Der höhenverstellbare Führungsholm kann zum einfachen Transport komplett über dem Behälter eingeklappt werden. In dieser Position wird jede Arbeit an der Bürste und am Saugfuß deutlich vereinfacht.

