

coral 65 II



Produttività teorica: 3300 m²/h

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 65 cm.



DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 24V/240Ah



Larghezza pista lavaggio. 660mm



Pressione su spazzole regolabile max. 80kg



Resa oraria teorica 3-4h



Serbatoi soluzione / recupero 100/105l



Spazzole disco 2x345mm



Velocità spazzole 161giri/min

- Larghezza tergipavimento: 1000 mm
- Motore spazzole: 900 Watt
- Tipo di avanzamento: automatico
- Pendenza superabile: 10%
- Motore aspirazione: 580 Watt
- Depressione aspirazione: 160 mbar
- Dimensioni macchina:
L: 1575 mm
W: 730 mm
H: 1320 mm
- Peso macchina: 277 kg
- Motore trazione: 500 Watt
- Velocità avanzamento max: 5 km/h
- Vano batterie:
L: 520 mm
W: 415 mm
H: 385 mm
- Classe: III
- Grado di protezione: IP 23
- Rumorosità: 65.9 dB (A)

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 65 cm. I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità di 100 litri di soluzione detergente. Il vano batterie permette di installare fino a 240 Ah5 per un'autonomia ottimale per superfici fino a 3300 m²/h. Il posto di guida è ergonomico, con comandi presso-digitali e display che segnala settaggio e livello di carica delle batterie, ore lavorate e pressione spazzole impostata.