coral 65 II



Rendement théorique: 3300 m²/h

Autolaveuse autoportée, compacte, alimentée par batteries de 24V et équipée d'un groupe de lavage à deux brosses contrarotatives avec deux réducteurs à engrenages et largeur de travail de 65 cm.





DONNÉES TECHNIQUES



Machines autotractées autoportées



Type d'alimentation 24V/240Ah



Largeur de nettoyage. 660mm



Pression sur brosses réglable max. 80kg



- Degré de protection:

- Niveau de bruit:

Rendement horaire théorique 3-4h



Réservoirs solution / récupération 100/105I

IP 23

65.9 dB (A)



Brosses disque 2x345mm



Vitesse des brosses 161tours/min

- Largeur suceur : 1000 mm 900 Watt - Moteur de la brosse: - Type d'avancement: automatique - Pente surmontable: 10% 580 Watt - Moteur d'aspiration: - Dépression à l'aspiration: 160 mbar - Dimensions autolaveuse: L: 1575 mm W: 730 mm H: 1320 mm - Poids de la machine: 277 kg - Moteur de traction: 500 Watt - Vitesse d'avancement : 5 km/h - Logement batteries: L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm - Classe: Ш Autolaveuse autoportée, compacte, alimentée par batteries de 24V et équipée d'un groupe de lavage à deux brosses contrarotatives avec deux réducteurs à engrenages et largeur de travail de 65 cm. Les réservoirs en polyéthylène de grande épaisseur ont une capacité de 100 litres de solution détergente. Le logement des batteries permet d'installer jusqu'à 240 Ah5 pour une autonomie optimale sur des surfaces jusqu'à 3300 m²/h. Le poste de conduite est ergonomique, avec des commandes à boutons-poussoirs et un afficheur visualisant le réglage et le niveau de charge des batteries, les heures de fonctionnement et la pression des brosses configurée.

