

ruby 55 / 55t



Theoretische Leistung: 1925 / 2200 m²/h

Scheuersaugmaschine mit Batterieversorgung, Bürstendeck mit zwei gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 55 cm.



TECHNISCHE DATEN



Nachlauf-
maschinen mit
oder ohne
Antrieb



Spannung
24V/110Ah



Scheuerbahn-
breite 550mm



Verstellbarer
Bürstenanpress-
druck
max.24,5kg



Theoretische
Batterielaufzeit
2-4h



Frisch- / Brauch-
wassertank
40/45 l



Scheibenbürste
2x285mm



Bürstenge-
schwindigkeit
280U/min

- Saugfußbreite :	770 mm
- Bürstenmotor:	420 Watt
- Antriebssteuerung:	55: halbautomatisch 55t: automatisch
- Möglicher Steigungsgrad:	2%
- Motor Absaugung:	570 Watt
- Saugleistung:	120 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:	L: 1140 mm W: 586 mm H: 1053 mm
- Maschinengewicht:	55: 74 kg 55t: 84 kg
- Antriebsmotor 55t:	120 Watt
- Vorschubgeschwindigkeit 55t:	4 km/h
- Batteriefach:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
- Schutzklasse:	III
- Schutzart:	IP 23
- Schalldruckpegel	55: 66.2 dB (A) 55t: 67.6 dB(A)

Scheuersaugmaschine mit Batterieversorgung, Bürstendeck mit zwei gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 55 cm. Die beiden Modelle unterscheiden sich aufgrund ihrer Ausführung mit und ohne Antrieb. Der Anpressdruck der Bürsten lässt sich je nach der zu reinigenden Fläche einstellen. Bei der Version ohne Antrieb kann die Bürstenneigung festgelegt werden, sodass der Bediener beim Vorschub unterstützt wird. Die solide Struktur, die einfache Instandhaltung und die Bedienerfreundlichkeit von „ruby“ vereinfachen die Reinigungsarbeiten und gewährleisten zugleich eine hohe Reinigungsqualität.