

# ruby 55 / 55t



**Productividad teórica: 1925 / 2200 m<sup>2</sup>/h**

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, con cuerpo de limpieza de dos cepillos contra-rotativos con un ancho de trabajo de 55 cm.



## DATOS TÉCNICOS



Máquinas con o sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 24V/110Ah



Ancho de la pista de lavado 550mm



Presión sobre los cepillos regulable máx.24,5kg



Rendimiento horario teórico 2-4h



Depósitos de solución / recuperación 40/45 l



Cepillos disco 2x285mm



Velocidad de los cepillos 280rpm

- Ancho de la boquilla de secado:	770 mm
- Motor de los cepillos:	420 Watt
- Tipo de avance:	55: semiautomático 55t: automático
- Pendiente superable:	2%
- Motor de aspiración:	570 Watt
- Depresión de aspiración:	120 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:	L: 1140 mm W: 586 mm H: 1053 mm
- Peso máquina:	55: 74 kg 55t: 84 kg
- Motor de tracción 55t:	120 Watt
- Velocidad de avance 55t:	4 km/h
- Alojamiento baterías:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
- Clase:	III
- Grado de protección:	IP 23
- Ruido:	55: 66.2 dB (A) 55t: 67.6 dB (A)

Es una fregadora de baterías alimentada por batería, con cuerpo de limpieza de dos cepillos contra-rotativos con un ancho de trabajo de 55 cm. Los dos modelos se diferencian por la presencia o ausencia del sistema de tracción eléctrica. La intensidad del peso aplicado a los cepillos puede ser regulada por el operador en función de los suelos a lavar. En la versión sin tracción es posible regular la inclinación de los cepillos para facilitar la tracción al operador. Gracias a la sólida estructura, a la facilidad de mantenimiento y a la sencillez de los mandos, el trabajo con Ruby resulta sencillo y asegura una alta calidad de limpieza.