schrobzuigmachine

RT-Onyx E

RT-LINE Recycled Technology

- Naloop-schrobzuig-machine met tractie
- Voeding 230V 50Hz
- Autonomie ---
- Werkbreedte 345 mm
- Properwater-/vuilwatertank 15/16 l
- Diameter borstel 1x345 mm
- Max. borsteldruk 25 kg
- Borstelsnelheid 145 trm



> 35% Gerecycled materiaal (totaal)

> 25% Gerecycled plastic

De **compacte, wendbare en polyvalente RT-Onyx E** van Floorpul is perfect voor het reinigen van krappe en dynamische ruimtes.

Dankzij een **werkbreedte van 35 cm** en compacte afmetingen kan ze makkelijk rond obstakels navigeren en door nauwe doorgangen gaan. Met de **kabel** met een lengte van meer dan **20 meter** kan er in een grote actieradius worden gewerkt zonder onderbrekingen om de batterijen op te laden.

Net zoals alle andere RT-Line schrobzuigmachines zijn de plastic watertanks van de RT Onyx 43 voor **30% gerecycled.**







Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producent:
Floorpul NV

Maatschappelijke zetel:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - België

Rendement:	**1240 m²/u**
Breedte zuigmond:	**410 mm**
Borstelmotor:	**450 Watt**
Hellingvermogen:	**2%**
Zuigmotor:	**200 Watt**
Onderdruk:	**90 mbar**
Afmetingen machine: (met zuigmond)	**L: 685 mm** **B: 415 mm** **H: 490 mm**
Gewicht machine:	**44 kg**
Klasse:	**I**
Beschermingsgraad:	**IP 23**
Lengte kabel:	**20 m**

WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER

Geluidsdrukniveau Lpa (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

72,7 dB (A)

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

1,5 m/s²

VERKLARINGEN

De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.

De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

STANDAARD FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

VEILIGHEID

Operator Detector - Aanwezigheid persoon



Sensor die ervoor zorgt dat de gebruiker altijd de controle over de machine heeft voordat het wordt gestart.

Quick-dry - Onmiddellijke droging



Instant droogsysteem dat water in realtime opvangt en de vloer onmiddellijk droogt.

Safe Acceleration- Snelheidsbegrenzer



Instelbare snelheidsbegrenzer dat veiligheid en stabiliteit in alle werkomstandigheden garandeert.

PRESTATIES EN KWALITEIT

Anticorrosion Coatings - Corrosiebescherming



Standaard corrosiewerende behandeling om de levensduur van de machines te verlengen tegen water en agressieve reinigingsmiddelen.

Smart Squeegee – Snelkoppeling vloerwisser



Een intuïtief systeem dat een onmiddellijke loskoppeling van de zuigmond mogelijk maakt, de veiligheid tijdens onderhoud verhoogt en de operationele productiviteit verbetert.

OMGEVING


SmartStop - Start & Stop



Automatische onderbreking van de reinigingsfuncties wanneer de machine stilstaat om verspilling te vermijden.

GEBRUIKER

Push Panel – Vereenvoudigde interface



Interface met elektromechanische schakelaars voor een eenvoudig, intuïtief en onmiddellijk gebruik.

ElemenTag - Herkenbare onderdelen voor onderhoud



Zwart gemarkeerde elementen voor een snelle identificatie van onderdelen die onderhoud vereisen.

ErgoFlex – Verstelbare werkpositie



Ergonomische verstelling van de duwbeugel of stuurkolom voor meer comfort, beter zicht en eenvoudiger gebruik, ook in krappe ruimtes

Quick brush - Snelkoppelingssysteem borstels



Systeem voor een snelle bevestiging en loskoppeling van de borstels om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

OPTIONELE FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

Aquaload – Ingebouwd watervulsysteem



Geïntegreerd watertoevoersysteem met slang voor snel en gemakkelijk vullen.