fregadora

RT-Onyx E

RT-LINE
Recycled Technology

- Fregadora acompañante con tracción
- Alimentación 230V 50Hz
- Autonomía ---
- Ancho de trabajo 345 mm
- Depósitos de solución / recuperación 15/16 l
- Diámetro cepillo 1x345 mm
- Máx presión sobre el cepillo 25 kg
- Velocidad del cepillo 145 trm



> 35%
Materiales reciclados (global)

> 25%
Plástico reciclado

La **fregadora compacta, ágil y versátil RT-Onyx E** de Floorpul es perfecta para limpiar espacios reducidos y entornos dinámicos.

Su **ancho de trabajo de 35 cm** y su tamaño compacto facilitan moverse entre muebles y pasillos estrechos. El cable, de más de 20 metros de longitud, ofrece un amplio alcance de trabajo y permite trabajar sin parar a recargar baterías, llegando cómodamente a distintas zonas para limpiar.

Como parte de la RT-Line, los depósitos RT-Onyx E también están fabricados con un **30% de plástico reciclado.**







Sujeto a cambios técnicos

DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
Floorpul NV

Domicilio social:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	**1240 m²/h**
Ancho de la boquilla de secado:	**410 mm**
Motor de los cepillos:	**450 Watt**
Pendiente superable:	**2%**
Motor de aspiración:	**200 Watt**
Depresión:	**90 mbar**
Dimensiones de la máquina: (con boquilla)	**L : 685 mm** **An: 415 mm** **Al: 490 mm**
Peso de la máquina:	**44 kg**
Clase:	**I**
Grado de protección:	**IP 23**
Longitud del cable:	**20 m**

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR

Nivel de presión acústica Lpa
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

72,7 dB (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

1,5 m/s²

DECLARACIONES

Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.

Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

LAS TECNOLOGÍAS FLOORPUL DE SERIE EN ESTE MODELO

SEGURIDAD

Operator Detector - Presencia humana



Sensor que garantiza que el operador tenga siempre la máquina bajo control antes del arranque.

Quick-dry - Secado inmediato



Sistema de secado inmediato que recoge el agua en tiempo real para dejar el suelo seco enseguida.

Safe Acceleration- Aceleración controlada



Sistema que limita y gestiona la aceleración para garantizar mayor seguridad y estabilidad en cualquier entorno de trabajo

PRESTACIONES Y CALIDAD

Anticorrosion Coatings- Protección anticorrosión



Tratamiento anticorrosión de serie para prolongar la vida útil de las máquinas frente al agua y los detergentes agresivos.

Smart Squeegee – Desenganche rápido del escurridor de suelos



Un sistema intuitivo que permite la liberación inmediata del labio secador, aumentando la seguridad en el mantenimiento y mejorando la productividad operativa.

MEDIO AMBIENTE

SmartStop - Start & Stop



Tecnología que interrumpe automáticamente las funciones cuando se detiene la máquina, evitando derroches.

OPERADOR

Push Panel – Interfaz con botones



Interfaz con botones diseñada para un uso sencillo, intuitivo e inmediato.

ElemenTag - Elementos reconocibles para el mantenimiento



Elementos resaltados para identificar inmediatamente las piezas que requieren mantenimiento.

ErgoFlex – Posición de trabajo regulable



Regulación ergonómica del manillar o de la columna de dirección para mejorar la ergonomía, la visibilidad y la facilidad de uso, incluso en espacios reducidos.

Quick brush - Sistema intuitivo de acoplamiento de cepillos



Sistema manual de fijación de cepillos con acople de 3 puntos que permite, mediante una simple rotación en sentido horario o antihorario, acoplar y desacoplar rápidamente el cepillo sin herramientas.

LAS TECNOLOGÍAS FLOORPUL OPCIONALES EN ESTE MODELO

Aquaload – Sistema integrado de carga de agua



Sistema de carga de agua integrado con tubo para un llenado rápido y cómodo.