autolaveuse

ruby 55

- Machine autotractée accompagnée
- Type d'alimentation 24V/110Ah
- Rendement horaire 2-4 h
- Largeur de nettoyage 550mm
- Réservoirs solution / récupération 40/45 l
- Brosses du disque 2x285 mm
- Pression sur brosses max. 24.5kg
- Vitesse des brosses 280 tours/min

OPTIONNEL

- Batterie au lithium
- 3S - Solution saving system
- Système Ozone

Combinant **puissance** et **simplicité**, **la Ruby 55** est idéal pour le nettoyage de **moyennes et grandes surfaces**. Grâce à sa **traction légère**, elle s'adapte facilement à tout type de sols, garantissant ainsi un **résultat optimal**. **L'entretien intuitif** assure un fonctionnement sans faille à tout moment, sans complications inutiles.

Sous réserve de modifications techniques

DONNÉES TECHNIQUES

Producteur :
Floorpul NV

Siège social :
Generaal Deprezstraat 10
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Harelbeke

Productivité théorique :	1925 m²/h
Largeur suceur :	770 mm
Moteur des brosses :	420 Watt
Pente surmontable :	2%
Moteur d'aspiration :	570 Watt
Dépression à l'aspiration :	120 mbar
Dimensions de la machine : (sans suceur)	L : 1140 mm W : 586 mm H : 1053 mm
Poids de la machine : (sans batt.)	74 kg
Logement des batteries :	L : 350 mm W : 342 mm H : 295 mm
Classe :	III
Degré de protection :	IP 23

BIEN-ÊTRE et CONFORT POUR L'OPÉRATEUR

Niveau de pression acoustique Lpa
(conformément à l'annexe DD IEC/EN 60335-2-72)

66.2 db (A)

Niveau de vibration de la main
(conformément à l'annexe EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

DÉCLARATIONS

Machines conformes aux normes de sécurité et de qualité requises par la norme européenne en vigueur et accompagnées d'une déclaration de conformité CE.

Machines conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.

Machines réalisées avec des composants conformes aux directives 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS), qui limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.