

# schrobzuigmachine **ruby 55**



Naloopmodel  
met tractie



Voedingstype  
24V/110Ah




Autonomie  
2-4 u



Werkbreedte  
550 mm



Properwater- /  
vuilwatertank  
40/45 l



Borstels schijf  
2x285 mm



Max. druk op  
borstels: 24,5  
kg



Borstelsnelheid  
280 toeren/  
min



## OPTIONEEL



Lithiumbatterijen



3S - Solution  
saving system



Ozonsysteem

De **Ruby 55** schrobzuigmachine combineert **kracht** en **eenvoud** en is ideaal voor het reinigen van **middelgrote tot grote oppervlakken**. Dankzij de **lichte tractie** kan deze machine moeiteloos tussen verschillende types vloeren schakelen voor het **beste resultaat**. Het **intuïtief onderhoud** garandeert altijd en overal vlotte prestaties, en dit zonder onnodige complicaties.



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Producent:**  
 Floorpul NV

**Maatschappelijke zetel:**  
 Generaal Deprezstraat 10A  
 8530 Harelbeke  
 West-Vlaanderen - België

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rendement:</b>                           | <b>1925 m<sup>2</sup>/u</b> |
| <b>Breedte zuigmond:</b>                    | <b>770 mm</b>               |
| <b>Borstelmotor:</b>                        | <b>420 Watt</b>             |
| <b>Hellingvermogen:</b>                     | <b>2%</b>                   |
| <b>Zuigmotor:</b>                           | <b>570 Watt</b>             |
| <b>Onderdruk:</b>                           | <b>120 mbar</b>             |
| <b>Afmetingen machine:</b>                  | <b>L: 1140 mm</b>           |
| <b>(zonder zuigmond)</b>                    | <b>B: 586 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 1053 mm</b>           |
| <b>Gewicht machine: (zonder batterijen)</b> | <b>74 kg</b>                |
| <b>Batterijcompartiment:</b>                | <b>L: 350 mm</b>            |
|                                             | <b>B: 342 mm</b>            |
|                                             | <b>H: 295 mm</b>            |
| <b>Klasse:</b>                              | <b>III</b>                  |
| <b>Beschermingsgraad:</b>                   | <b>IP 23</b>                |

## WELZIJN en COMFORT VOOR DE GEBRUIKER



Geluidsdrukniveau L<sub>pa</sub> (in overeenstemming met de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

**66.2 db (A)**

Hand-arm trillingsniveau  
 (in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,75 m/s<sup>2</sup>**

## VERKLARINGEN



De machine voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de geldende Europese normen en wordt geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming.



De machine voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.



De machine is gemaakt met onderdelen die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en 2015/863 (RoHS), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.