fregadora secadora

ruby 55

- Máquinas con operador acompañante
- Tipo de alimentación 24V/110Ah
- Rendimiento horario teórico 2-4 h
- Ancho de la pista de lavado 550 mm
- Depósitos de solución / recuperación 40/45 l
- Cepillos de disco 2x285 mm
- Presión sobre los cepillos regulable máx. 24,5 kg
- Velocidad de los cepillos 280giri/min

OPTIONAL

- Batería de Litio
- 3S - Solution saving system
- Sistema de ozono

La **fregadora de suelos Ruby 55** combina **potencia** y **simplicidad**, ofreciendo un rendimiento fiable para la limpieza de **superficies medianas a grandes**. Gracias a su **tracción ligera**, se adapta fácilmente a diferentes tipos de suelos, garantizando **resultados óptimos**. Su **mantenimiento intuitivo** asegura un funcionamiento impecable en todo momento, sin complicaciones innecesarias.

Sujeto a cambios técnicos

DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
Floorpul NV

Domicilio social:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	1925 m²/h
Ancho del escurridor de suelos:	770 mm
Motor de los cepillos:	420 Watt
Pendiente superable:	2%
Motor de aspiración:	570 Watt
Depresión de aspiración:	120 mbar
Dimensiones de la máquina: (sin escurridor de suelos)	L: 1140 mm W: 586 mm H: 1053 mm
Peso máquina: (sin pilas)	74 kg
Compartimento de la batería:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
Clase:	III
Grado de protección:	IP 23

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR

nivel de presión acústica Lpa
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

66,2 db (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

0,75 m/s²

DECLARACIONES

Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.

Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.