



Aufsitz-  
maschinen mit  
Antrieb



Spannung  
24V/240Ah



Scheuerbahn-  
breite 810mm



Verstellbarer  
Bürstenanpress-  
druck max 60kg



Theoretische  
Batterielaufzeit  
3-4h



Frisch- / Brauch-  
wassertank  
100/105l



Scheibenbürste  
2x406mm



Bürstenge-  
schwindigkeit  
160 U/min

## TECHNISCHE DATEN

<b>Theoretische Produktivität:</b>	4050 m <sup>2</sup> /h
<b>Saugfußbreite:</b>	965 mm
<b>Bürstenmotor:</b>	2x350 Watt
<b>Antriebsmotor:</b>	600 Watt
<b>Maximum forward speed:</b>	5 km/h
<b>Möglicher Steigungsgrad:</b>	10%
<b>Motor Absaugung:</b>	580 Watt
<b>Saugleistung:</b>	160 mbar
<b>Maschinenabmessungen:</b>	L: 1513 mm
	W: 750 mm
	H: 1320 mm
	(mit Saugfuß)
<b>Maschinengewicht:</b>	235 kg
<b>Batteriefachs:</b>	L: 520 mm
	W: 415 mm
	H: 385 mm
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Schutzart:</b>	IP X3
<b>Schalldruckpegel:</b>	liv: <70 dB (A)

## OPTIONAL



TELEMATICS



Lithium Batterie



**Ausstattung des Ecogreen-Systems:**



3S - Solution  
saving system



3SD - Solution  
saving system  
Dispenser



Ozone  
system



Kombination  
3SD + Ozone