fregadora secadora

onyx 35e





Máquinas con operador acompañante



Tipo de alimentación 230 V 50 Hz



Rendimiento horario teórico



Ancho de la pista de lavado 345 mm



Depósitos de solución / recuperación 15/16 |



Cepillo de disco 1x345



Presión en cepillo máx. 25 kg



Velocidad del cepillo 145giri/min



La fregadora Onyx 35e es la solución perfecta para quienes buscan

versatilidad y un mantenimiento sencillo, todo en un diseño ultra compacto.

Ideal para tiendas, oficinas y zonas con pasillos estrechos, la Onyx 35e ofrece **resultados profesionales sin compromisos.**

Diseñada para usuarios que necesitan una solución práctica y eficiente, esta fregadora elimina las complicaciones del mantenimiento y la carga de baterías, garantizando un funcionamiento inmediato y sin interrupciones.











DATOS TÉCNICOS

Fabricante: Floorpul NV

Domicilio social:

Generaal Deprezstraat 10A 8530 Harelbeke West-Vlaanderen - België

Productividad teórica:	1240 m ² /h
Ancho del escurridor de suelos:	410 mm
Motor de los cepillos:	450 Watt
Pendiente superable:	2%
Motor de aspiración:	200 Watt
Depresión de aspiración:	90 mbar
Dimensiones de la máquina:	L: 685 mm
(con escurridor de suelos)	W: 415 mm
	H: 490 mm
Peso de la máquina: (con baterías)	44 kg
Clase:	1
Grado de protección:	IP 23

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



nivel de presión acústica Lpa (conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

72,7 db (A)

Nivel de vibraciones de mano (conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

1,5 m/s²

DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.