

# TOPAZ 85S



**Theoretische Leistung: 6375 m<sup>2</sup>/h**

Aufsitzmaschine mit kombinierter Scheuer- und Kehrfunction, 85cm Tandem- Walzenbürstendeck beschleunigt Unterhaltsreinigung bei hohem Grobschmutz Aufkommen. Mit AC (Wechselstrom) Fahrtriebs-Modul.



## TECHNISCHE DATEN



Aufsitz-  
maschinen mit  
Antrieb



Spannung  
36V/320Ah



Scheuerbahn-  
breite 850mm




Verstellbarer  
Bürstenanpress-  
druck - - -



Theoretische  
Batterielaufzeit  
3,5-4,5h



Frisch- / Brauch-  
wassertank  
180/190l



Walzenbürsten  
2x150mm



Bürstenge-  
schwindigkeit  
785U/min

- Saugfußbreite :	1175 mm
- Bürstenmotor:	2x650 Watt
- Antriebssteuerung:	automatisch
- Möglicher Steigungsgrad:	10%
- Motor Absaugung:	2x570 Watt
- Saugleistung:	190 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:	L: 1962 mm
	W: 985 mm
	mit Überrollbügel H: 1865 mm
	ohne Überrollbügel H: 1613 mm
- Maschinengewicht:	450 kg
- Antriebsmotor:	1200 Watt
- Vorschubgeschwindigkeit:	7,5 km/h
- Batteriefach:	L: 620 mm
	W: 540 mm
	H: 460 mm
- Schutzklasse:	III
- Schutzart:	IP X3
- Schalldruckpegel	<70 dB(A)

Die Serie TOPAZ erweitert sich um das Modell 85s, die Kehr-Scheuer-Variante profitiert von allen serienmäßigen Merkmalen in Ergonomie und Autonomie der Tellerbürsten-Version. Dieser Aufsitzer kehrt und scheuert in einem Arbeitsgang wobei auch am Rand, an den Wänden und in Ecken liegender Grobschmutz von der Seitenbürste gesammelt und im Sammelbehälter aufgenommen wird. Das 3S-Wasserdosiersystem, der 8-stufig verstellbare Druck (je nach Walzenverbrauch) und eine dual-mode Einstellung der Saugleistung sind Teil der umfangreichen Serienausstattung. TOPAZ 85s kann darüber hinaus mit verschiedenen Optionen wie die Dosierung von Wasser und Reinigungsmittel (3SD-System), dem TELEMATIC-System und einem seitlichen Gerätehalter ausgestattet werden.