

fregadora secadora

# CORAL 80m II



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 24V/240Ah



Rendimiento horario teórico 3-4h



Ancho de la pista de lavado 810 mm



Depósitos de solución / recuperación 100/105l



Cepillos de disco 2x406 mm



Presión sobre los cepillos regulable máx. 60kg



Velocidad de los cepillos 160 rpm



## OPTIONAL



TELEMATICS



Batería de Litio



3S - Solution saving system



3SD - Solution saving system Dispenser




Sistema de ozono



Combinación 3SD + Ozono

La **fregadora de suelos Coral 80m II** está diseñada para garantizar altas prestaciones y máxima fiabilidad en **superficies medianas y grandes**. Gracias a su potente acción de limpieza y su robusta estructura, es perfecta para **almacenes, áreas de producción, supermercados y grandes espacios comerciales**. Su facilidad de uso y mantenimiento la convierten en una opción óptima para quienes buscan eficiencia y durabilidad sin compromisos.



## DATOS TÉCNICOS

**Fabricante:** Floorpul NV  
**Domicilio social:** Generaal Deprezstraat 10A  
8530 Harelbeke  
West-Vlaanderen - Bélgica

<b>Productividad teórica:</b>	<b>4050 m<sup>2</sup>/h</b>
<b>Ancho del escurridor de suelos:</b>	<b>965 mm</b>
<b>Motor de los cepillos:</b>	<b>2x 350 Watt</b>
<b>Motor de tracción:</b>	<b>600 Watt</b>
<b>Pendiente superable:</b>	<b>10%</b>
<b>Velocidad de avance:</b>	<b>5 km/h máx</b>
<b>Radio de giro derecho:</b>	
<b>Radio de giro izquierdo:</b>	
<b>Motor de aspiración:</b>	<b>580 Watt</b>
<b>Depresión de aspiración:</b>	<b>160 mbar</b>
<b>Dimensiones de la máquina:</b>	<b>L: 1513 mm</b>
<b>(sin escurridor de suelos)</b>	<b>W: 750 mm</b>
	<b>H: 1320 mm</b>
<b>Peso máquina: (sin pilas)</b>	<b>230 kg</b>
<b>Compartimento de la batería:</b>	<b>L: 520 mm</b>
	<b>W: 415 mm</b>
	<b>H: 385 mm</b>
<b>Clase:</b>	<b>III</b>
<b>Grado de protección:</b>	<b>IP 23</b>

## BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



Nivel de presión acústica L<sub>pa</sub>  
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

**67 db (A)**



Nivel de presión acústica:  
en modo SILENCE

**63 db (A)**

Nivel de vibraciones de mano  
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

**m/s<sup>2</sup>**

## DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.